

VIAREP HAFT

Voranstrich für den bituminösen Belagseinbau auf Lösungsmittelbasis

Einsatzgebiet

VIAREP HAFT dient als Voranstrich für VIAREP KALTBELAG bei Reparaturarbeiten.

Eigenschaften

VIAREP HAFT

- ist eine dünnflüssige Lösung von Bitumen in leicht flüchtigem Lösemittel und wird in kaltem Zustand verarbeitet.
- ist ein Voranstrich (Haftvermittler), bestehend aus einem mittelharten Bitumen und leichtflüchtigem, brennbarem Lösemittel.
- enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe.
- wird in Folge seiner niedrigen Viskosität mit üblichen Spritzgeräten oder Pinsel aufgetragen.
- haftet besonders gut auf bereits befahrenen Belägen. Es bewirkt eine feste Verbindung zwischen den Belagsschichten und verhindert dadurch ein Schieben und Gleiten der Oberschicht.

Verarbeitungshinweise

VIAREP HAFT wird mittels Spritzgeräte oder Pinsel aufgetragen, so dass nach dem Trocknen ein dünner, lückenloser Bitumenfilm entsteht. Nach 5 bis 30 Minuten je nach Temperatur und Windverhältnissen, ist VIAREP HAFT klebefrei trocken. Anschliessend kann der Belag eingebaut werden. Eine vorgängige Kontrolle des Voranstriches ist jedoch bei kühler Witterung und bei Isolationsarbeiten auf Beton, unerlässlich. Auf gefrästen Flächen muss die Dosierung infolge grösserer Oberfläche und Saugfähigkeit erhöht werden.

Produktdaten

Bindemittelgehalt:	ca. 52 Massen-%
VOC-Gehalt:	ca. 48 Massen-% (Abgabepflichtig)
Dichte:	ca. 0,9 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	-10 °C bis +50 °C
Flammpunkt:	6 °C
Trocknungszeit:	5 - 30 Min.
Frostempfindlich:	nein

Verbrauch

- 150 bis 300 g/m²

Reinigen der Arbeitsgeräte

Verarbeitungsgeräte können mit BITUREN Bitumenreiniger oder BITUNOVA® BITUCLEANER, gereinigt werden. Zum Reinigen der Hände Handwaschpaste für Bitumenverunreinigungen verwenden.

Lieferform

- Rechteckflasche à 2 kg

VIAREP HAFT

Voranstrich für den bituminösen Belagseinbau auf Lösungsmittelbasis

Lagerung

- 36 Monate nach Herstellung resp. Verfalldatum auf Etikette.
- Von Zündquellen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- nicht frostempfindlich

Transport

UN 1993, entzündlicher, flüssiger Stoff n.a.g. (enthält Toluol), 3, II, D/E, umweltgefährdend.

Schutzmassnahmen:

VIAREP HAFT ist feuergefährlich. Die feuerpolizeilichen und SUVA-Sicherheitsvorschriften sind deshalb zu beachten. VIAREP HAFT darf nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwendet werden.

Hinweis

Die Gebinde sind gut zu verschliessen und kühl zu lagern. Die vorliegenden Angaben wurden aufgrund unseres derzeitigen Standes von Wissen und Erfahrung erarbeitet. Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für eine unsachgerechte Anwendung und deren Ergebnisse keine Gewähr übernehmen.

Anmerkung

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen und dienen der unverbindlichen Beratung und Information. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften. Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Änderungen vorbehalten.